

LED-Standleuchte MAULjura, dimmbar



- **Leistungsstarkes direktes Licht (Arbeitsfläche) & indirektes (Raumbeleuchtung)**
- **Stufenlos einstellbarer Dimmer**
- **Professionelle Standleuchte für Preisbewusste**
- **Abstrahlung nach oben 50 % und nach unten 50 %**
- **Extrem sparsam: Moderne LED-Technik**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**

- Stabil: Säule aus Aluminium, Standfuß aus Stahl mit Fußgleitern
- Schweiz: Auch erhältlich mit Adapter
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft
- Lieferbar ab 05 / 2024

Beleuchtungsstärke Leuchte: 1.960 Lux bei 85 cm Abstand, 1.220 Lux bei 110 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 4.000 Kelvin (neutralweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 2
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): D (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 62 kWh/1000 h (2 x 16 kWh/1000 h & 5 x 6 kWh/1000 h)
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 50.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 9.200 Lumen (2 x 2.500 Lumen & 5 x 840 Lumen)
 Fuß: Standfuß
 Maße: Höhe: 195 cm - Fuß: 41 x 27 cm

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht	VE
8257102	weiß	4002390091435	94052190	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	120 x 50 x 12 cm	15,1 kg	1 St
8257195	silber	4002390091428	94052190	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	120 x 50 x 12 cm	15,1 kg	1 St