

LED-Standleuchte MAULsenja, colour vario sensor, dimmbar



- **Leistungsstarke Aluminium-Designleuchte mit modernem Lichtmanagement**
- **Konstantlichtregelung durch Bewegungs- und Tageslichtsensor**
- **Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke stufenlos einstellbar**
- **Dimmer stufenlos einstellbar**
- **Getrennt steuern: Direktes Licht für Arbeitsfläche und indirektes für Raumbeleuchtung, Abstrahlung nach oben 80 % und nach unten 20 %**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Bewegungssensor: Dimmt das Licht automatisch nach 30 Min. und Abschaltung nach weiteren 30 Min. ohne Bewegungserkennung
- Tageslichtsensor: Lichtabgabe der Leuchte verändert sich je nach Beleuchtungsniveau
- Großer Leuchtenkopf: Ragt 80 cm über den Schreibtisch
- Schweiz: Auch erhältlich mit Adapter
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft
- Lieferbar ab 05 / 2024

Beleuchtungsstärke Leuchte:	940 Lux bei 85 cm Abstand, 580 Lux bei 110 cm Abstand
Farbtemperatur (je Lichtquelle):	2.700 Kelvin (warmweiß) bis 5.700 Kelvin (tageslichtweiß)
Anzahl Lichtquellen:	1
Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle):	Indirekt: C (Spektrum A bis G) & Direkt: D (Spektrum A bis G)
Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle):	87 kWh/1000 h (69 kWh/1000 h & 18 kWh/1000 h)
Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle):	50.000 h
Nutzlichtstrom (je Lichtquelle):	15.150 Lumen (12.500 Lumen & 2.650 Lumen)
Fuß:	Klemmfuß
Material:	Klemmfuß: Stahl
Maße:	Höhe: 120 cm - Fuß: Klemmweite: 1.5 - 9.5 cm

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht	VE
8258902	weiß	4002390092227	94052190	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	120 x 50 x 12 cm	15,1 kg	1 St
8258995	silber	4002390092968	94052190	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	120 x 50 x 12 cm	15,1 kg	1 St